

LUBRAX MOTO 4T PROFISSIONAL 10W-30

Aceite lubricante premium semisintético multiviscoso para motores de 4 tiempos de alta rotación de alto rendimiento.

Descripción

Aceite lubricante multiviscoso semisintético con nivel de rendimiento API SL y JASO MA2. Disponible en el grado SAE 10W-30.

Aplicaciones

Recomendado para motores, embrague y transmisión de motocicletas de cuatro tiempos de alta rotación de uso profesional con USO PESADO en condiciones de tráfico urbano, especialmente para motocicletas Honda fabricadas después de 2011, entre otras que requieran esta especificación, debido al cumplimiento de las normas API SL, JASO MA2 en el grado de viscosidad SAE 10W-30.

Especificaciones

Lubrax Moto 4T Professional 10W-30 cumple con los siguientes niveles de rendimiento:

- JASO MA2
- API SL

Características y Beneficios:

- Proporciona reducción de la fricción, lo que garantiza la máxima protección del motor y la transmisión en las condiciones de uso más críticas, como el tráfico pesado;
- Posee aditivos que se adhieren a superficies sometidas a mayores esfuerzos de desgaste, formando una capa de protección contra el desgaste;
- Proporciona protección adicional a los componentes de la transmisión, evitando el deslizamiento de los discos de embrague, utilizando con eficiencia la potencia del motor, de conformidad con los resultados obtenidos para la verificación de la norma JASO MA2;
- Asegura la correcta lubricación del motor en arranques en frío, lo que reduce el desgaste de sus componentes, como cojinetes, ejes, pistones y mandos de válvulas;
- También tiene un alto poder limpiador, lo que garantiza la protección contra la formación de barnices y lodos;

- Para las motocicletas Honda fabricadas después de 2011, se recomienda el INTERVALO DE REEMPLAZO DE HASTA 6.000 KM, SI SE RESPETAN LAS CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DEL MOTOR.
- Consulte el Manual de Mantenimiento de su motocicleta antes de llevar a cabo los Servicios de Mantenimiento y siga las instrucciones contenidas allá.

Análisis típicos*

Ensayo	Grado SAE 10W-30
Densidad 20/4 °C	0,875
Punto de inflamación, °C	212
Punto de fluidez, °C	-30
Viscosidad a 40 °C, cSt	72,5
Viscosidad a 100 °C, cSt	11,3
Índice de Viscosidad	147
Cenizas Sulfatadas (% peso)	0,87

* Los análisis típicos representan los valores modales de producción, no constituyendo especificaciones. Para obtener información más detallada, consulte primero con nuestra asistencia técnica.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

El uso correcto, así como el uso de equipos de protección personal adecuados, minimizan los riesgos para la salud y preservan el medio ambiente. Todo el aceite lubricante usado debe recolectarse y desecharse de acuerdo con CONAMA 362/05. La eliminación irresponsable provoca daños al medio ambiente y a la población. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Productos Químicos (MSDS) para obtener más información.

www.lubrax.com.br

Preservar el medio ambiente es responsabilidad de todos