

LUBRAX TECNO – PROFISSIONAL

Aceite lubricante semisintético para motores de gasolina/flex

Descripción

Aceite lubricante semisintético multiviscoso para uso en motores modernos de gasolina, etanol, flex y GNC (inyección electrónica, multiválvulas y motores turboalimentados). Cumple con el nivel de rendimiento API SN y está disponible en grados de viscosidad SAE 10W-30, 10W-40 y 15W-40.

Aplicaciones

Lubrax Tecno se recomienda para su uso en motores modernos de gasolina, etanol, flex y GNC de vehículos nacionales o importados con inyección electrónica, multiválvulas y turboalimentados, siendo compatible con convertidores catalíticos.

Recomendaciones

Especialmente recomendado para uso profesional en vehículos de USO PESADO urbano como transportes por aplicación, taxis y vehículos comerciales.

Especificaciones

Lubrax Tecno cumple con el siguiente nivel de rendimiento:

- API SN

Características y Beneficios

- Tiene el doble de protección contra el desgaste que las piezas del motor, según los resultados de la prueba de Protección contra el Desgaste de la API Seq IVA;
- Excepcional protección contra la oxidación que garantiza hasta un 68 % menos de espesamiento del aceite, lo que da como resultado una mayor lubricidad en todas las partes del motor, según los resultados de la prueba Protección contra la Oxidación de la API Sec IIIG STM;
- Proporciona hasta un 14 % más de limpieza del motor y control de la formación de lodos y depósitos, incluso a altas temperaturas, según los resultados de la prueba Control de Lodos de la API Sec VG;
- Excelente rendimiento a cualquier temperatura, lo que permite arranques rápidos, incluso a bajas temperaturas.

- Su tecnología evita significativamente el desgaste del motor y las paradas de mantenimiento no programadas de su vehículo.

Análisis típicos*

Ensayo	Grado SAE 10W-30	Grado SAE 10W-40	Grado SAE 15W-40
Densidad 20/4 °C	0,866	0,868	0,868
Punto de inflamación, °C	217	219	232
Punto de fluidez, °C	-36	-33	-30
Viscosidad a 40 °C, cSt	70,0	96,9	107
Viscosidad a 100 °C, cSt	10,4	14,0	14,6
Índice de Viscosidad	135	148	140
Cenizas Sulfatadas (% peso)	0,84	0,84	0,84

* Los análisis típicos representan los valores modales de producción, no constituyendo especificaciones. Para obtener información más detallada, consulte primero con nuestra asistencia técnica.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

El uso correcto, así como el uso de equipos de protección personal adecuados, minimizan los riesgos para la salud y preservan el medio ambiente. Todo el aceite lubricante usado debe recolectarse y desecharse de acuerdo con CONAMA 362/05. La eliminación irresponsable provoca daños al medio ambiente y a la población. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Productos Químicos (MSDS) para obtener más información.

www.lubrux.com.br

Preservar el medio ambiente es responsabilidad de todos