

LUBRAX TURBO VIGOROS

Lubricante mineral para motores diésel de alto kilometraje

Descripción

Aceite lubricante mineral multiviscoso, especialmente formulado para su uso en motores diésel de vehículos con alto kilometraje o uso diario intenso. Cumple con los requisitos de clasificación API CH-4, lo que proporciona una mayor protección al motor.

Su composición contiene un agente acondicionador de retenedores que ayuda a prevenir fugas internas y externas y un consumo excesivo de aceite. Puede usarse en lugar de aceites de nivel de rendimiento API CH-4 o inferiores. Disponible en el grado SAE 20W-50.

Aplicaciones

LUBRAX TURBO VIGOROS se recomienda para uso en motores diésel de vehículos con alto kilometraje o uso diario intenso, que requieran API CH-4 o inferiores. Se puede utilizar en todos los motores diésel de vehículos nacionales o importados con 20 años de uso o más.

Especificaciones

Lubrax Turbo Vigoros cumple con los siguientes niveles de rendimiento:

- API CH-4

Características y Beneficios

- Dispone de agente acondicionador de retenedores y empaquetaduras para mejorar su estado con el fin de reducir las fugas internas y externas del motor.
- Evita la formación de depósitos, incluso a altas temperaturas, lo que ayuda a mantener el motor más limpio y reducir el desgaste y la corrosión de las piezas lubricadas;
- Proporciona una reducción en el consumo de aceite.

Análisis típicos*

Ensayo	Grado SAE 20W-50
Densidad 20/4 °C	0,892
Punto de inflamación, °C	218
Punto de fluidez, °C	-27
Viscosidad a 40 °C, cSt	173
Viscosidad a 100 °C, cSt	19,3
Índice de Viscosidad	128
Cenizas Sulfatadas (%peso)	1,6
Índice de Basicidad Total, (mgKOH/g)	12,4

* Los análisis típicos representan los valores modales de producción, no constituyendo especificaciones. Para obtener información más detallada, consulte primero con nuestra asistencia técnica.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

El uso correcto, así como el uso de equipos de protección personal adecuados, minimiza los riesgos para la salud y preserva el medio ambiente. Todo el aceite lubricante usado debe recolectarse y desecharse de acuerdo con CONAMA 362/05. La eliminación irresponsable provoca daños al medio ambiente y a la población. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Productos Químicos (MSDS) para obtener más información.

www.lubrux.com.br

Preservar el medio ambiente es responsabilidad de todos