

Lubrax ATF TDX

Descripción

Aceite mineral hidráulico tipo ATF, para transmisiones automáticas.

Aplicación

Está recomendado para lubricación de transmisiones automáticas que requieran lubricantes de los niveles DEXRON®, DEXRON®II, II-D o III y Allison C-4 de GENERAL MOTORS, MERCON® de FORD, VOLKSWAGEN, VOLVO o cualquier otro fabricante de vehículos.

Puede ser utilizado en direcciones hidráulicas, en horquillas de motocicletas y en cajas de transmisión ALLISON serie MT600 de ómnibus urbanos VOLVO y MAFERSA.

Beneficios

- Controla el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.
- Su aditivación garantiza baja oxidación y baja formación de espuma.
- Posee colorante rojo para evitar su uso indebido e identificar cualquier pérdida.

Niveles de performance y especificaciones

- GM-DEXRON®III (Número de Aprobación F-30.745).
- GM Allison C-4 (Número de Aprobación C4 – 25.753.157).
- FORD-MERCON® □(Número de Aprobación M980.504).

Salud y seguridad

No presenta riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se cumple con los niveles adecuados de seguridad en su manejo.

Aditivos

- Anticorrosivo
- Antidesgaste
- Antiespumante
- Antioxidante
- Depresor del punto de escurrimiento
- Mejorador del índice de viscosidad
- Colorante Rojo

Lubrax ATF TDX

Guía de uso



Envases disponibles



Análisis típicos*

Color ASTM		6/5 Rojo
Densidad a 20/4 °C	g/ml	0,8612
Viscosidad a 40 °C	cSt	33,3
Viscosidad a 100 °C	cSt	7,1
Índice de Viscosidad	-	191
Punto de Inflamación (VA)	°C	190
Corrosión lamina de Cobre		1b

* Valores típicos obtenidos en Producción, no constituyen una especificación.
 Por más información contacte a nuestro Centro Técnico – Tel.: (021) 618-1586
 (0981) 555-512.